CREATING MEASUREMENT SOLUTIONS

B+B SENSORS

Messtechnik und Kalibrierservice aus einer Hand

Diverse Qualitätsmanagementsysteme fordern ausnahmslos, dass sämtliche eingesetzte Mess- und Prüfgeräte, nachweisbar, regelmäßig auf Ihre Zuverlässigkeit und Messgenauigkeit geprüft werden.
Das B+B Kalibrierlaboratorium ist von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN 17025 für die thermodynamischen Messgrößen Temperatur und relative Feuchte akkreditiert.

DAkkS Kalibrierungen nach DIN EN ISO 17025

ilac-MRA

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-21102-01-00

- ✓ Auditsicherheit
- ✓ Höchste Qualität
- ✓ International anerkannt
- ✓ Rückführbarkeit
- ✓ Hohe Flexibilität

Aktion
Auf Ihre erste DAkkS-Bestellung erhalten Sie 10 % Rabatt. Nennen Sie dazu bei Ihrer Bestellung den Gutscheindcode „DAkkSbyB+B“.

B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 4 | 78166 Donaueschingen | Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 |
info@bb-sensors.com | bb-senors.com | shop.bb-sensors.com

CREATING MEASUREMENT SOLUTIONS

B+B SENSORS

Anfrageformular Kalibrierung

Firma	
Straße, Nr.	
Postleitzahl, Stadt	
E-Mail	
Telefonnummer	
Fax	

Technischer Ansprechpartner (für eventuelle Rückfragen)

Vorname, Nachname	
E-Mail	
Telefonnummer	

Gewünschte Messgröße

☐ Temperatur ☐ Feuchte ☐ Druck

Bitte geben Sie das zu kalibrierende Produkt an

Hersteller	
Beschreibung	
Typ	
Seriennummer / Prüfmittelnummer	
Länge des Widerstandsthermo-meters / Thermoelement	
Besonderheiten	

Ist ein Datenblatt zum Produkt vorhanden?

☐ Ja (bitte mitschicken) ☐ Nein

Gewünschte Kalibrierdienstleistung

☐ Akkreditierte DAkkS-Kalibrierung

☐ Werkskalibrierung (ISO 9001)

Justagen

☐ Justage erwünscht*

*Bitte unter Anmerkungen die Spezifikationsgrenzen eintragen. Falls ohne Angabe, dann wird eine Justierung, soweit sinnvoll, nach Ermessen des Laboratoriums vorgenommen (nach Kostenvoranschlag).

Messgröße Temperatur

Zulässiger Bereich DAkkS-Kalibrierung	(-30...550) °C
Zulässiger Bereich ISO-Kalibrierung	(-30...1000) °C*

* höherer Temperatur-Bereich auf Anfrage

☐ Standard inkl. 3 Kalibrierpunkte: 0 °C, 45 °C, 90 °C bei DAkkS- und ISO-Kalibrierung

☐ Kundenspez. Anforderungen*: _____

* z.B. spezielle Messbedingungen, Hysteresebestimmung, Eigenerwärmungsuntersuchung

Messgröße relative Feuchte

Zulässiger Bereich DAkkS-Kalibrierung	(10...90) % RH bei (22-24) °C*
Zulässiger Bereich ISO-Kalibrierung	(5...90) % RH bei (22-24) °C*

* exakte Prüftemperatur wird angegeben

☐ Standard inkl. 3 Kalibrierpunkte (bei 20 % RH, 50 % RH, 80 % RH bei 22-24 °C), bei DAkkS-Kalibrierungen

☐ Standard inkl. 3 Kalibrierpunkte (bei 25 % RH, 50 % RH, 75 % RH bei 22-24 °C), bei ISO-Kalibrierungen

☐ Kundenspez. Anforderungen*: _____

* z.B. abweichende Kalibrierpunkte oder abweichende Temperatur

Messgröße Druck (nur als ISO-Kalibrierung)

Zulässiger Bereich	(-1...150) bar relativ, (0...150) bar absolut

☐ Standard 5 Punkte (gleichmäßig verteilt im Messbereich bei 22-24 °C)

☐ Standard 10 Punkte (gleichmäßig verteilt im Messbereich bei 22-24 °C)

☐ Kundenspez. Anforderungen*: _____

* z.B. Kalibrierung bei abweichender Temperatur

Anmerkungen, Nachricht an das Kalibrierlaboratorium

(z.B. Wunsch nach Justage des Messgerätes ab einer bestimmten Messabweichung, Spezifikationsgrenzen bei Wunsch nach Justage)

Datum, Unterschrift

B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 4 | 78166 Donaueschingen | Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 |
info@bb-sensors.com | bb-senors.com | shop.bb-sensors.com